
园林产品目录

产品图像	产品名称	型号	规格	产品性能说明
	全圆摇臂喷头	SR7300B桔红	1寸内	喷洒角度不可调节，全圆360度旋转，工程压力2-4公斤，喷洒半径14-19.8米，流量2200-2950L/H
	全圆摇臂喷头	SR7300B（鸭嘴）	1寸内	喷洒角度不可调节，全圆360度旋转，工程压力2-4公斤，喷洒半径14-19.8米，流量2200-2950L/H
	全圆摇臂喷头	SR7300B（绿）	1寸内	喷洒角度不可调节，全圆360度旋转，工程压力2-4公斤，喷洒半径14-19.8米，流量2200-2950L/H
	全圆摇臂喷头	SR7304桔红	1寸内	喷洒角度不可调节，全圆四嘴360度旋转，工程压力2-4公斤，喷洒半径14-19.8米，流量2200-2950L/H
	可控摇臂喷头	SR7300K	1寸内	喷洒角度可调节，全圆360度旋转，工程压力1.5-4公斤，喷洒半径14-20米，流量2200-2950L/H
	可控摇臂喷头	SR7500K	1.5寸内	喷洒角度可调节，全圆360度旋转，工程压力1.5-4公斤，喷洒半径18-28米，流量4700-13500L/H
	可调控角摇臂喷头	SRJ7220A2	4分外	喷射仰角,弧行喷洒角度可调，工程压力2-3公斤,喷洒半径10-13.5米，流量800-1500L/H。
	可调控角摇臂喷头	SRJ7220A4	6分外	喷射仰角,弧行喷洒角度可调，工程压力2-3公斤,喷洒半径10.2-13.8米，流量850-1600L/H。
	全圆摇臂喷头	SRJ7210A2	4分外	喷洒角度不可调,双出水孔,工程压力2-3公斤,喷洒半径8-13.2米，流量1000-1500L/H
	全圆摇臂喷头	SRJ7210A4	6分外	喷洒角度不可调,双出水孔,工程压力2-3公斤,喷洒半径8.2-13.5米，流量1100-1550L/H。
	纯铜全圆摇臂喷头	SRJ7210B4	6分内	喷洒角度不可调节，双出水孔，工程压力2-4公斤，喷洒半径8.2-13.5米，流量1100-1550L/H。
	纯铜全圆摇臂喷头	SRJ7250AS	6分外	喷洒角度可调节，铜材质，工程压力2-4公斤，喷洒半径13.1-18米，流量1800-2500L/H。
	锌合金全圆摇臂喷头	SRJ7230A4	6分外	喷洒角度不可调,360度全圆旋转,工程压力2-4公斤,喷洒半径13.5-18米，流量2000-2700L/H。
	纯铜可控摇臂喷头	SRJ7250S	6分外	喷洒角度可调节，铜材质，工程压力2-4公斤，喷洒半径13.1-18米，流量1800-2500L/H。
	全圆摇臂喷头	SRJ7300	1寸内	喷洒角度不可调,360度全圆旋转,工程压力2-4公斤,喷洒半径14-19.8米，流量2200-2950L/H。
	锌合金全圆摇臂喷头	SRJ7300S	1寸内	喷洒角度不可调，全圆360度旋转，工程压力2-5公斤，喷洒半径13.5-20米，流量2000-2700L/H。