园林产品目录

产品图像	产品名称	型号	规格	产品性能说明
	快速取水阀	QS1006S	6分内	黄铜取水阀，耐用型 ，最大工作压力8公斤
	快速取水阀	QS1010S	1寸内	黄铜取水阀，耐用型 ，最大工作压力9.5公斤。
	快速取水阀	QS1006AS	6分外	材料为坚固耐用的工程塑料和不锈钢弹簧，阀体和钥匙自动连接或断开，最大工作压力6公斤。
	快速取水阀	QS1006A	6分外	抗冲击防紫外线塑料，阀体和阀钥匙为一体，阀座安装与地面相平，使用时，打开上盖插入阀钥匙，阀门自动打开，即可接通水源，直接进行取水工作，最大工作压力5.5公斤。
	快速取水阀	QS1006B	6分内	抗冲击防紫外线塑料，阀体和阀钥匙为一体，阀座安装与地面相平，使用时，打开上盖插入阀钥匙，阀门自动打开，即可接通水源，直接进行取水工作，最大工作压力6公斤。
	快速取水阀	QS1010A	1寸外	抗冲击防紫外线塑料，阀体和阀钥匙为一体，阀座安装与地面相平，使用时，打开上盖插入阀钥匙，阀门自动打开，即可接通水源，直接进行取水工作，最大工作压力 6 公斤。
	快速取水阀	QS1010B	1寸内	抗冲击防紫外线塑料，阀体和阀钥匙为一体，阀座安装与地面相平，使用时，打开上盖插入阀钥匙，阀门自动打开，即可接通水源，直接进行取水工作，最大工作压力7.0公斤。
	快速取水阀	QS1020A	2寸	抗冲击防紫外线尼龙塑料，阀体和阀钥匙为一体，阀座安装与地面相平，使用时，打开上盖插入阀钥匙，阀门自动打开，即可接通水源，直接进行取水工作，最大工作压力8.0公斤。
	取水钥匙	QS	2寸	抗冲击防紫外线尼龙塑料，阀体和阀钥匙为一体，阀座安装与地面相平，使用时，打开上盖插入阀钥匙，阀门自动打开，即可接通水源，直接进行取水工作，最大工作压力8.0公斤。
	取水阀固定板	6分/1寸	/	抗冲击防紫外线塑料，起到固定作用